

## LAMPIRAN

### 1. Dashboard

#### dashboard.blade.php

```
<!-- start page title -->
<div class="row">
  <div class="col-12">
    <div class="page-title-box">
      <h4 class="page-title">Admin Dashboard</h4>
      <div class="page-title-right">
        <ol class="breadcrumb m-0">
          <li class="breadcrumb-item
active">Admin</li>
        </ol>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- end page title -->
<!-- stats with icon -->
<div class="text-center">
  <h4 class="page-title">Transaksi Hari Ini</h4>
</div>
<div class="row mt-2">
  <div class="col-md-6 col-xl-6">
```

```

<div class="card">
  <div class="card-body">
    <div class="d-flex">
      <div class="flex-grow-1">
        <span class="text-muted text-uppercase fs-
12 fw-bold">TOTAL TRANSAKSI HARI INI</span>
        <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($total_pembelian, '0', '.', ',') }}</h3>
        <small>Dengan total {{ $banyak_pembelian
}}x pemesanan</small>
      </div>
      <div class="align-self-center flex-shrink-0">
        <span class="icon-lg icon-dual-primary"
data-feather="shopping-bag"></span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xl-6">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <div class="d-flex">
        <div class="flex-grow-1">
          <span class="text-muted text-uppercase fs-
12 fw-bold">TRANSAKSI BERHASIL</span>

```

```
        <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($total_pembelian_success, '0', '.', ',')
}}</h3>

        <small>Dengan total {{
$banyak_pembelian_success }}x pemesanan</small>

    </div>

    <div class="align-self-center flex-shrink-0">

        <span class="icon-lg icon-dual-success"
data-feather="shopping-bag"></span>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-xl-6">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <div class="d-flex">

                <div class="flex-grow-1">

                    <span class="text-muted text-uppercase fs-
12 fw-bold">TRANSAKSI PENDING</span>

                    <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($total_pembelian_pending, '0', '.', ',')
}}</h3>

                    <small>Dengan total {{
$banyak_pembelian_pending }}x pemesanan</small>

                </div>

            <div class="align-self-center flex-shrink-0">
```

```
        <span class="icon-lg icon-dual-info" data-
feather="shopping-bag"></span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xl-6">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex">
                <div class="flex-grow-1">
                    <span class="text-muted text-uppercase fs-
12 fw-bold">TRANSAKSI BATAL</span>
                    <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($total_pembelian_batal, '0', '.', ',') }}</h3>
                    <small>Dengan total {{
$banyak_pembelian_batal }}x pemesanan</small>
                </div>
                <div class="align-self-center flex-shrink-0">
                    <span class="icon-lg icon-dual-danger"
data-feather="shopping-bag"></span>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="col-md-6 col-xl-6">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <div class="d-flex">
        <div class="flex-grow-1">
          <span class="text-muted text-uppercase fs-12 fw-bold">TOTAL DEPOSIT</span>
          <h3 class="mb-0">Rp. {{ number_format($total_deposit, '0', '.', ',') }}</h3>
          <small>Dengan total {{ $banyak_deposit }}x pembayaran</small>
        </div>
        <div class="align-self-center flex-shrink-0">
          <span class="icon-lg icon-dual-warning" data-feather="dollar-sign"></span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="text-center">
  <h4 class="page-title">Laporan Keseluruhan</h4>
</div>
<div class="col-md-6 col-xl-6">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <div class="d-flex">
```

```
<div class="flex-grow-1">
  <span class="text-muted text-uppercase fs-
12 fw-bold">TOTAL SELURUH TRANSAKSI</span>
  <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($total_keseluruhan_pembelian, '0', '.', ',')
}}</h3>
  <small>Dengan total {{
$banyak_keseluruhan_pembelian }}x pemesanan</small>
</div>
<div class="align-self-center flex-shrink-0">
  <span class="icon-lg icon-dual-primary"
data-feather="shopping-bag"></span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xl-6">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <div class="d-flex">
        <div class="flex-grow-1">
          <span class="text-muted text-uppercase fs-
12 fw-bold">TOTAL SELURUH TRANSAKSI
BERHASIL</span>
          <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($total_keseluruhan_pembelian_berhasil, '0',
',', ',') }}</h3>
```

```
                <small>Dengan total {{
                $banyak_keseluruhan_pembelian_berhasil }}x
                pemesanan</small>
            </div>
            <div class="align-self-center flex-shrink-0">
                <span class="icon-lg icon-dual-success"
                data-feather="shopping-bag"></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xl-6">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex">
                <div class="flex-grow-1">
                    <span class="text-muted text-uppercase fs-
                    12 fw-bold">TOTAL SELURUH TRANSAKSI
                    PENDING</span>
                    <h3 class="mb-0">Rp. {{
                    number_format($total_keseluruhan_pembelian_pending,
                    '0', '.', ',') }}</h3>
                    <small>Dengan total {{
                    $banyak_keseluruhan_pembelian_pending }}x
                    pemesanan</small>
                </div>
            <div class="align-self-center flex-shrink-0">
```

```
        <span class="icon-lg icon-dual-info" data-
feather="shopping-bag"></span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xl-6">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex">
                <div class="flex-grow-1">
                    <span class="text-muted text-uppercase fs-
12 fw-bold">TOTAL SELURUH TRANSAKSI BATAL
                </span>
                <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($total_keseluruhan_pembelian_batal, '0', '.',
',') }}</h3>
                <small>Dengan total {{
$banyak_keseluruhan_pembelian_batal }}x
pemesanan</small>
            </div>
            <div class="align-self-center flex-shrink-0">
                <span class="icon-lg icon-dual-danger"
data-feather="shopping-bag"></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```



</div>

</div>

<div class="col-md-6 col-xl-6">

<div class="card">

<div class="card-body">

<div class="d-flex">

<div class="flex-grow-1">

<span class="text-muted text-uppercase fs-12 fw-bold">TOTAL SELURUH DEPOSIT</span>

<h3 class="mb-0">Rp. {{ number\_format(\$total\_keseluruhan\_deposit, '0', ',', '') }}</h3>

<small>Dengan total {{ \$banyak\_keseluruhan\_deposit }}x pembayaran</small>

</div>

<div class="align-self-center flex-shrink-0">

<span class="icon-lg icon-dual-warning" data-feather="dollar-sign"></span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-12 col-xl-12">

<div class="card">

<div class="card-body">

```
<div class="d-flex">
  <div class="flex-grow-1">
    <span class="text-muted text-uppercase fs-12 fw-bold">TOTAL KEUNTUNGAN BERSIH</span>
    <h3 class="mb-0">Rp. {{
number_format($keuntungan_bersih, '0','.',',') }}</h3>
  </div>
  <div class="align-self-center flex-shrink-0">
    <span class="icon-lg icon-dual-info" data-feather="trending-up"></span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <span class="text-muted text-uppercase fs-12 fw-bold">GRAFIK PESANAN 7 HARI TERAKHIR</span>

    <div id="order-chart"></div>
  </div>
</div>
<!-- icon end -->
<script type="text/javascript">
  $(function() {
```

```
new Morris.Area({
  element: 'order-chart',
  data: <?php echo $morris_data; ?>,
  xkey: 'y',
  ykeys: ['a'],
  labels: ['Pesanan'],
  lineColors: ['#188ae2'],
  gridLineColor: '#eef0f2',
  pointSize: 0,
  lineWidth: 0,
  resize: true,
  parseTime: false,
});
});
</script>
```

## 2. Layanan

### layanannya.blade.php

```
<!-- start page title -->
<div class="row">
  <div class="col-12">
    <div class="page-title-box">
      <h4 class="page-title">Setelan Layanan</h4>
      <div class="page-title-right">
        <ol class="breadcrumb m-0">
```

```
        <li class="breadcrumb-item active">/layanana</li>
    </ol>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="alert alert-success">
    {{ session('success') }}
</div>
<endif>
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h4 class="mb-3 header-title mt-0">Tambah
Layanan</h4>
        <form action="{{ route('layanana.post') }}"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <csrf

            <div class="mb-3 row">
                <label class="col-lg-2 col-form-label" for="example-
fileinput">Layanan</label>
                <div class="col-lg-10">
                    <input type="text" class="form-control
@error('nama') is-invalid @enderror" value="{{ old('nama')
}}" name="nama">
                    @error('nama')
```

```
<div class="invalid-feedback">
    {{ $message }}
</div>
@enderror
</div>
</div>
```

```
<div class="mb-3 row">
    <label class="col-lg-2 col-form-
label">Kategori</label>
    <div class="col-lg-10">
        <select class="form-select" name="kategori">
            @foreach($kategoris as $kategori)
                <option value="{{ $kategori->id }}">{{
$kategori->nama }}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
</div>
```

```
<div class="mb-3 row">
    <label class="col-lg-2 col-form-
label">Provider</label>
    <div class="col-lg-10">
        <select class="form-select" name="provider">
            <option value="digiflazz">Digiflazz</option>
```

```

        <option value="apigames">API
Games</option>
        <option value="vip">Vip Reseller</option>
        <option value="smileone">SmileOne</option>
        <option value="joki">Joki</option>
    </select>
</div>
</div>
</div>

<div class="mb-3 row">
    <label for="" class="col-lg-1 col-form-
label">Harga</label>
    <div class="col-lg-5">
        <input type="number" class="form-control
@error('harga') is-invalid @enderror" value="{{ old('harga')
}}" name="harga">
        @error('harga')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>
    <label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Harga
Member</label>
    <div class="col-lg-5">
        <input type="text" class="form-control
@error('harga_member') is-invalid @enderror" value="{{
old('harga_member') }}" name="harga_member">

```

```
        @error('harga_member')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
    @enderror
</div>
</div>

<div class="mb-3 row">
    <label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Harga
    Platinum</label>
    <div class="col-lg-5">
        <input type="number" class="form-control
        @error('harga_platinum') is-invalid @enderror" value="{{
        old('harga_platinum') }}" name="harga_platinum">
        @error('harga_platinum')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
    @enderror
</div>
    <label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Harga
    Gold</label>
    <div class="col-lg-5">
        <input type="text" class="form-control
        @error('harga_gold') is-invalid @enderror" value="{{
        old('harga_gold') }}" name="harga_gold">
```

```
        @error('harga_gold')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
    @enderror
</div>
</div>
```

```
<div class="mb-3 row">
    <label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Profit</label>
    <div class="col-lg-5">
        <input type="number" class="form-control
        @error('profit') is-invalid @enderror" value="{{ old('profit')
        }}" name="profit">
        @error('profit')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>
    <label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Profit
    Member</label>
    <div class="col-lg-5">
        <input type="number" class="form-control
        @error('profit_member') is-invalid @enderror" value="{{
        old('profit_member') }}" name="profit_member">
```



```
@error('profit')
<div class="invalid-feedback">
  {{ $message }}
</div>
@enderror
</div>
<label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Profit
Platinum</label>
<div class="col-lg-5">
  <input type="number" class="form-control
  @error('profit_platinum') is-invalid @enderror" value="{{
  old('profit_platinum') }}" name="profit_platinum">
  @error('profit')
  <div class="invalid-feedback">
    {{ $message }}
  </div>
  @enderror
</div>
<label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Profit
Gold</label>
<div class="col-lg-5">
  <input type="number" class="form-control
  @error('profit_gold') is-invalid @enderror" value="{{
  old('profit_gold') }}" name="profit_gold">
  @error('profit')
  <div class="invalid-feedback">
    {{ $message }}
```

```
        </div>
        @enderror
    </div>
    <label for="" class="col-lg-1 col-form-label">Provider ID</label>
    <div class="col-lg-5">
        <input type="text" class="form-control
        @error('provider_id') is-invalid @enderror" value="{{
        old('provider_id') }}" name="provider_id">
        @error('provider_id')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">
```

```
<h4 class="header-title mt-0 mb-1">Semua
Layanan</h4>
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table class="table m-0">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>#</th>
```

```
<th>Kategori</th>
```

```
<th>Layanan</th>
```

```
<th>Provider</th>
```

```
<th>PID</th>
```

```
<th>Harga</th>
```

```
<th>Harga Member</th>
```

```
<th>Harga Platinum</th>
```

```
<th>Harga Gold</th>
```

```
<th>Profit</th>
```

```
<th>Profit Member</th>
```

```
<th>Profit Platinum</th>
```

```
<th>Profit Gold</th>
```

```
<th>Status</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
<th>Tanggal</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
@foreach( $datas as $data )
```

```

@php
$label_pesanan = "";
if($data->status == "available"){
$label_pesanan = 'info';
}else if($data->status == "unavailable"){
$label_pesanan = 'warning';
}
@endphp
<tr>
<th scope="row">{{ $data->id }}</th>
<td>{{ $data->nama_kategori }}</td>
<td>{{ $data->layanan }}</td>
<td>{{ $data->provider }}</td>
<td>{{ $data->provider_id }}</td>
<td>Rp. {{ number_format($data->harga,
0, ',', ',') }}</td>
<td>Rp. {{ number_format($data-
>harga_member, 0, ',', ',') }}</td>
<td>Rp. {{ number_format($data-
>harga_platinum, 0, ',', ',') }}</td>
<td>Rp. {{ number_format($data-
>harga_gold, 0, ',', ',') }}</td>
<td>{{ number_format($data->profit, 0, ',',
',') }}% (Rp. {{ $data->harga * ($data->profit / 100) }})</td>
<td>{{ number_format($data-
>profit_member, 0, ',', ',') }}% (Rp. {{ $data->harga_member *
($data->profit_member / 100) }})</td>

```

```
<td>{{ number_format($data->profit_platinum, 0, ',', ',') }}% (Rp. {{ $data->harga_platinum * ($data->profit_platinum / 100) }})</td>
```

```
<td>{{ number_format($data->profit_gold, 0, ',', ',') }}% (Rp. {{ $data->harga_gold * ($data->profit_gold / 100) }})</td>
```

```
<td>
```

```
<div class="btn-group-vertical">
```

```
<button id="btnGroupDrop1" type="button" class="btn btn-{{ $label_pesanan }} dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"> {{ $data->status }} <i class="mdi mdi-chevron-down"></i></button>
```

```
<ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="btnGroupDrop1">
```

```
<li><a class="dropdown-item" href="/layanan-status/{{ $data->id }}/available">available</a></li>
```

```
<li><a class="dropdown-item" href="/layanan-status/{{ $data->id }}/unavailable">unavailable</a></li>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<a href="javascript:;" onclick="modal('{{ $data->layanan }}', '{{ route('layanan.detail', [$data->id]) }}')" class="btn btn-info mb-1">Edit</a>
```

```
<a class="btn btn-danger" href="/layanan/hapus/{{ $data->id }}">Hapus</a>
```

```
</td>
```

```
        <td>{{ $data->created_at }}</td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>

</div>
</div>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('table').DataTable({

        });
    });

function modal(name, link) {
    var myModal = new bootstrap.Modal($('#modal-detail'))
    $.ajax({
        type: "GET",
        url: link,
```

```

        beforeSend: function() {
            $('#modal-detail-title').html(name);
            $('#modal-detail-body').html('Loading...');
        },
        success: function(result) {
            $('#modal-detail-title').html(name);
            $('#modal-detail-body').html(result);
        },
        error: function() {
            $('#modal-detail-title').html(name);
            $('#modal-detail-body').html('There is an error...');
        }
    });
    myModal.show();
}
</script>
<div class="modal fade bs-example-modal-lg" tabindex="-1"
role="dialog" id="modal-detail" style="border-radius:7%">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title" id="modal-detail-
title"></h4>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>

```

```
<div class="modal-body" id="modal-detail-  
body"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

### 3. Login

#### login.blade.php

```
<div class="content">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row justify-content-center">
```

```
<div class="col-lg-9 mt-5">
```

```
<div class="pb-3">
```

```
<div class="section shadow bg-dark p-  
3">
```

```
<div class="card-header">
```

```
<h3 class="card-title text-  
center">Login</h3>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body">
```

```
@if(session('success'))
```

```
<div class="alert alert-success">
```

```
{{ session('success') }}
```

```
</div>
```

```
@endif
```



```

    @if (session('error'))
    <div class="alert alert-danger">
        {{ session('error') }}
    </div>
    @endif

    <form role="form" action="{{
route('post.login') }}" method="POST">
        @csrf
        <div class="form-group mb-2">
            <label class="form-
label">Username</label>

            <div class="input-group">
                <span class="input-group-
text">

                    <i class="far fa-
user"></i></span>

                    <input type="text"
name="username" class="form-control" required
autocomplete="off" placeholder="Username">
                </div>
            </div>
            <div class="form-group mb-3">
                <label class="form-
label">Password</label>

                <div class="input-group">
                    <span class="input-group-
text">

                        <i class="fas fa-
lock"></i></span>

```



